



Produktbeschreibung:

Die Gittertrennwand weist durch ihre massiven Stützen eine hohe Stabilität auf und kann den unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden.

Außerdem verfügt die Lagerwand über stabile Türen.

Material/Farbe:

Standardmäßig sind alle Teile mit einer dünnen Schicht Zink (8-25µm) behandelt und sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Die Stützen und Türen sind pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9006 (weißaluminium).

Ausführung:

Maschen: Weite 18x97mm

Stützen: Einzelstütze

Doppelstütze - bei höheren Höhen oder als Verstärkung bei großen Türen





Türen: Einzelschwenktüre
Doppelschwenktüre
Schiebetür mit Laufschiene
Doppelschiebetür mit Mittelschließung und Laufschiene
Seitlich hängende Schiebetür ohne Laufschiene
Seitlich hängende Doppelschiebetür mit Mittelschließung ohne Laufschiene

Standardhöhen beginnen bei 1150, 2250 mm und danach in 200 mm Schritten bis zu einer Höhe von 11050 mm. Der Bodenabstand beträgt als Standard 50mm.

Ausführung Gitterelemente:

Horizontale Drähte: 3,0 mm
Vertikale Drähte: 2,5 mm
Vertikale Profile: 30x25x1,25 mm
Horizontale Rohre: 19x1,0 mm

Ausführung Stützen:

Fußplatte: 8,0 mm
Rohr: 60x60x1,5 mm

Ausführung Türen:

Horizontale Drähte: 5,0 mm
Vertikale Drähte: 2,5mm
Horizontale Rohre: 40x40x1,5 mm
Vertikale Rohre: 50x50x1,5 mm
Querverbindung: 50x50x1,5 mm

